

RADIAPLAQUE TITANE

Ziemex S.A.S

Route de Sarrebourg – CS 60102
 F 67269 SARRE-UNION Cedex
 Tel + 33 3 88 00 39 40
 Fax+ 33 3 88 00 12 39
 e-mail: sales@ziemex.com



TYPE 12 T 3		TYPE 6 T 3	
DONNES TECHNIQUES		DONNES TECHNIQUES	
Surface d'échange	1,03 m ²	Surface d'échange	0,56 m ²
Pression design	6 bar	Pression design	6 bar
Pression d'épreuve	10 bar	Pression d'épreuve	10 bar
Epaisseur des flasques	15/10 mm	Epaisseur des flasques	15/10 mm
Poids	7,6 Kg	Poids	4,5 Kg
Contenance	2,5 l	Contenance	1,3 l
Extrémité piquages	Embout femelle 3/4"	Extrémité piquages	Embout femelle 3/4"

- Descriptifs :
- Formage à l'aide d'une presse de deux tôle ép. 15/10 pour obtention d'un circuit thermique.
 - Les deux flasques obtenus seront soudés par résistance (points)
 - Entrée et sortie en tube Ø25,4x1,6 terminé par un embout femelle 3/4"
 - Données techniques: voir tableau ci-dessus
 - Poignées soudées sur demande en option.

Matière : TITANE 3.7025 (Gr.1)