

RADIAPLAQUE TYPE S

Ziemex S.A.S

Route de Sarrebourg – CS 60102
 F 67269 SARRE-UNION Cedex
 Tel + 33 3 88 00 39 40
 Fax+ 33 3 88 00 12 39
 e-mail: sales@ziemex.com



TYPE 6 S					TYPE 8 S			TYPE 12 S				
DIMENSIONS					DIMENSIONS			DIMENSIONS				
TYPE	6 S 1	6 S 2	6 S 3	6 S 4	TYPE	8 S 19	8 S 29	TYPE	12 S 1	12 S 2	12 S 3	12 S 4
A	600	750	900	1200	A	1900	2900	A	600	750	900	1200
B	100	100	100	200	B	460	460	B	100	100	100	200
C	400	550	700	800	C	940	1940	C	400	550	700	800
D	100	100	100	200	D	500	560	D	100	100	100	200
Surface (m ²)	0,36	0,45	0,55	0,73	Surface (m ²)	1,52	2,32	Surface (m ²)	0,67	0,84	1,01	1,35
Poids	4,4	5,6	6,9	8,9	Poids	18,5	28	Poids	8	10,2	12,4	16,4
Volume (L)	0,6	0,7	0,9	1,2	Volume (L)	2,5	3,7	Volume (L)	1,2	1,5	1,7	2,3

- Descriptifs :
- Soudage laser de deux tôles ép.15/10mm puis hydroformage avec obtention d'un circuit thermique.
 - Entrée et sortie en tube Ø26,9x2,6 filetés gaz conique.
 - Dimensions: voir tableau ci-dessus
 - Poignées soudées sur demande en option.

Matière : Inox 1.4404 (316L)

Pressions : P.M.S = 15,0 bar
 P.E: 21,5 bar